

## MULTICOVER 960

LA PERLE DES SOUDEUSES



MULTICOVER 960 permet de réaliser des économies en confectionnant des housses de palettes de différentes dimensions selon besoin à partir de film polyéthylène thermo-rétractable en bobine. Évitez le stock superflu de formats variés.

### MULTICOVER 960 - Utilisation facile

- Amorcer le passage du film ou de la gaine de 3 à 5 cm entre les barres de soudage.
- Abaisser un des leviers pour réaliser automatiquement une soudure parfaite de largeur 3 mm après réglage de la temporisation selon l'épaisseur du film.
- Mettre le compteur à zero, ouvrir les barres puis dérouler le film à la longueur précise désirée.
- Fermer les barres et refaire une soudure qui sera celle de la housse suivante. Inutile donc d'attendre la fin de cette soudure pour couper puis utiliser la housse.
- Couper le film en manœuvrant le couteau sur son chariot mobile et dégager la gaine en la tirant légèrement.

Les galets excentriques anti-retour maintiennent le film en position.

Le dévidoir 935 associé à Multicover 960 permet d'utiliser jusqu'à 5 bobines simultanément. Avec ses roulettes, il rend l'ensemble parfaitement mobile.


### TABLEAU TECHNIQUE

Code article	N°349025
Procédé de soudage	électrique par impulsion réglable
Alimentation	230V (50/60 Hz) - 24V - 0,5KVA
Procédé de coupe	couteau sur chariot mobile
Capacité maxi de soudure	4 x 200 µ largeur 1450 mm
Bobine maximale admissible	Ø 500mm - laize 1450mm - 100kg
Charge maximal	200 kg
Longueur/largeur/hauteur	1970 x 580 x 1430 mm
Poids	95 Kg
Colis	Caisse en bois - Livré monté
Taille du colis (L x l x H)	2150 x 750 x 1450 mm
Poids du colis	160 Kg

### ÉQUIPEMENT VENDU SÉPARÉMENT



**RIPACK 3000**



**CHARIOT 932+**



**CALPACK**



Veillez-vous référer aux réglementations applicables dans le pays d'utilisation concernant la conformité et l'emploi des produits et accessoires proposés dans notre gamme Ripack®. Toutes les informations et photos de cette brochure se rapportent à des spécifications de produits mises à jour au moment de la publication selon la date mentionnée sur cette page. RIPACK® se réserve le droit de pouvoir modifier à tout moment les couleurs, matériaux, caractéristiques et spécifications de ses modèles. Certains modèles peuvent être montrés avec accessoires et/ou caractéristiques non disponibles dans certains pays. Tous droits réservés. La reproduction sous toute forme et par tout moyen est interdite, sans autorisation préalable de RIPACK®.

\*Garantie pièces et main-d'oeuvre ; [www.ripack.com](http://www.ripack.com)

