


General characteristics of wide shrink films LDPE Caractéristiques générales des films rétractables larges PEBD

Update :19/02/2019



thanks to limit the weight of a recombined pallet to 1350 kg
Merci de limiter le poids total d'une palette recomposée à 1350 kg

ITEM CODE	SHRINK FILM FILM RÉTRACTABLE				SHRINK FILM ROLL BOBINE DE FILM							FULL PALLET of MONO REF FILM ROLLS PALETTE COMPLÈTE de FILM MONO RÉF.							
	Width <i>Larg.</i> (m)	Length <i>Long.</i> (m)	Thickness <i>Epaiss.</i> (micron)	Color <i>Couleur</i> anti UV	Folded in <i>Pliage en</i> (Nbr.) Type		Weight/m ² <i>Poids /m²</i> (g/m ²)	Fire class <i>Classe feu</i> Euro <i>NF</i>		Width <i>Laize</i> (cm)	ext. Ø <i>Ø ext.</i> (cm)	Weight <i>Poids</i> net film	Surface <i>Surface</i> (m ²)	Chuck <i>Mandrin</i> Ø int/ext	Rolls Qty <i>Qté Rlx</i> (Rolls)	Dim. LxWxH <i>Dim. LxIxH</i> (cm)	Weight (kg) <i>Poids (kg)</i> Net film Brut total		Packing / <i>Chargement</i> in X layers of X rolls <i>en X couches de X rlx</i>
Film 4x50x180W	4	50	180 _μ	W = white, blanc (UV stable)	4 plis	4C/2	177g/m ²	D	M4	100	± 21	35.5 kg	200m ²	77/85 mm	20	130x110x140	709	770	5 layers of 4 rolls
Film 5x50x180W	5	50	180 _μ		4 plis	4C/2	177g/m ²	D	M4	125	± 21	44.3kg	250m ²	77/85 mm	20	150x110x140	887	951	5 layers of 4 rolls
Film 6x50x180W	6	50	180 _μ		4 plis	4C/2	177g/m ²	D	M4	150	± 21	53.2 kg	300m ²	77/85 mm	20	170x110x140	1064	1130	5 layers of 4 rolls
Film 8x42x210W	8	42	210 _μ		8 plis	8L/1	207g/m ²	D	M4	100	± 29	69.5 kg	336m ²	77/85 mm	12	130x110x140	834	873	4 layers of 3 rolls
Film 10x33x210W	10	33	210 _μ		8 plis	8L/1	207g/m ²	D	M4	125	± 26	68.3 kg	330m ²	77/85 mm	12	150x115x95	819	864	3 layers of 4 rolls
Film 10x50x210W	10	50	210 _μ		8 plis	8L/1	207g/m ²	D	M4	125	± 35	103.4 kg	500m ²	77/85 mm	9	150x110x120	931	964	3 layers of 3 rolls
Film 12x30x210W	12	30	210 _μ		8 plis	8L/2	207g/m ²	D	M4	155	± 26	74.5 kg	360m ²	77/85 mm	16	168x115x128	1191	1248	4 layers of 4 rolls
 <p>NB: The film length tolerance for each roll is ± 0,60 m La tolérance de longueur de film pour chaque rouleau est ± 0,60 m</p>																			

 All our films are LDPE guaranteed without unmelted spots and high Bi-oriented quality / UV stabilized of 12 months for Euro class D
Tous nos films sont garantis LDPE sans infondu et de très haute qualité / rétraction Bi-orientée / Stabilisation UV de 12 mois pour Euro class D

