

MULTICOVER 960

LA PERLE DES SOUDEUSES



MULTICOVER 960 permet de réaliser des économies en confectionnant des housses de palettes de différentes dimensions selon besoin à partir de film polyéthylène thermo-rétractable en bobine. Évitez le stock superflu de formats variés.

MULTICOVER 960 - Utilisation facile

- Amorcer le passage du film ou de la gaine de 3 à 5 cm entre les barres de soudage.
- Abaisser un des leviers pour réaliser automatiquement une soudure parfaite de largeur 3 mm après réglage de la temporisation selon l'épaisseur du film.
- Mettre le compteur à zero, ouvrir les barres puis dérouler le film à la longueur précise désirée.
- Fermer les barres et refaire une soudure qui sera celle de la housse suivante. Inutile donc d'attendre la fin de cette soudure pour couper puis utiliser la housse.
- Couper le film en manœuvrant le couteau sur son chariot mobile et dégager la gaine en la tirant légèrement.

Les galets excentriques anti-retour maintiennent le film en position.

Le dévidoir 935 associé à Multicover 960 permet d'utiliser jusqu'à 5 bobines simultanément. Avec ses roulettes, il rend l'ensemble parfaitement mobile.




TABLEAU TECHNIQUE

Code article	N°349025
Procédé de soudage	électrique par impulsion réglable
Alimentation	230V (50/60 Hz) - 24V - 0,5KVA
Procédé de coupe	couteau sur chariot mobile
Capacité maxi de soudure	4 x 200 µ largeur 1440 mm
Bobine maximale admissible	Ø 500mm - laize 1500mm - 100kg
Longueur/largeur/hauteur	1970 x 580 x 1430 mm
Poids	95 Kg
Taille du colis (L x l x H)	2150 x 750 x 1450 mm
Poids du colis	160 Kg

ÉQUIPEMENT VENDU SÉPARÉMENT



GAINE À SOUFFLETS
(DISPONIBLE DE 4 À 15 M DE LARGE)



HOUSSE DE PALETTE STANDARD
(80X120 ET 100X120)

