



**LA PROTECCIÓN
POR EXCELENCIA**

TURBOPACK

PROTECCIÓN TOTAL, RETRACCIÓN PERFECTA



El Turbopack es una columna retracción móvil, montada sobre un carro fácilmente desplazable. Esto permite al operador retraer la carga a cualquier punto de la zona de envío, lo que resulta muy práctico para evitar el desplazamiento de cargas inestables.

La ventaja de la solución Turbopack es que no se requiere ninguna inversión periférica, ni alimentadores o transportadores fijos. No hay limitaciones en cuanto a la longitud o la anchura de la carga (a diferencia de lo que ocurre con los bastidores u hornos) y hasta 3,20 m de altura. Una verdadera ventaja para palés muy largos o para retraer palés de diferentes tamaños.

Su diseño único permite un alto flujo de aire caliente para una eficiencia sin precedentes, incluso en películas gruesas. 45 segundos son suficientes para retraer un palet (tipo Euro) sea cual sea la altura (límite máximo de 3,2 m). Puede retraer hasta 290 palets con 3 botellas de gas.

La adaptación a su carga es muy sencilla, una serie de válvulas de cierre le permite consumir la cantidad justa de gas y el visor (opcional) se puede ajustar con un simple gesto con la ayuda de un equilibrador. No se necesita una programación compleja, ni un manejo tedioso, ni una formación que requiera mucho tiempo.

Por último, siendo la seguridad el principal valor de nuestras innovaciones, el Turbopack integra un sistema de doble mango que corta el suministro de gas en caso de que se suelte una de ellas, válvulas de seguridad en cada cilindro que detectan la rotura de la manguera y ruedas guía que evitan el contacto con la carga a retraer.



800 mm



1200 mm



1600 mm



2000 mm



2400 mm



3200 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura (mm)	800	1200	1600	2000	2400	3200
Código del artículo	N°350238	N°350237	N°350236	N°350235	N°350234	N°350239
Energía desarrollada	75 kW	110 kW	143 kW	177 kW	210 kW	280 kW
Consumo	5,48 kg/h	8 kg/h	10,35 kg/h	12,79 kg/h	15 kg/h	20 kg/h
Presión ajustable	1,5 a 2,5 bares					
Paso alrededor de la paleta	1400 mm					
Peso en vacío	84 kg	94 kg	102 kg	112 kg	121 kg	140 kg
Opción de visor N°235319	No	No	Sí	Sí	Sí	No



Consulte la normativa aplicable en el país de utilización relativa a la conformidad y el uso de los productos y accesorios propuestos en nuestra gama Ripack®. Toda la información y las fotos de este folleto se refieren a las especificaciones del producto a partir de la fecha de publicación (según la fecha mencionada en esta página). RIPACK® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los colores, materiales, características y especificaciones de sus modelos. Algunos modelos pueden mostrarse con accesorios y/o características no disponibles en algunos países. Todos los derechos reservados. La reproducción en cualquier forma y por cualquier medio está prohibida sin la autorización previa de RIPACK®.

* Garantía de piezas y trabajo : www.ripack.com

www.ripack.com

